

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Persiennen kan brukes fritt hengende, mellomglass eller med motor. Det kan også settes på en styrewire på sidene, for å stabilisere persiennen på f.eks dører, vippevinduer etc.

<b>Motor:</b>	
<b>Bredde:</b>	
<b>Farge:</b>	
<b>Overlist:</b>	Brennlakkert stål
<b>Underlist:</b>	Brennlakkert stål
<b>Lamell:</b>	Brennlakkert aluminium
<b>Lagerbokker og stighbåndsruller:</b>	Høykvalitet polyermateriale og galvanisert stål
<b>Låshus:</b>	Stål og messing
<b>Snekke (Vendemekanismen)</b>	Polyermateriale (Vedlikeholdsfritt)
<b>Tak og kombifester:</b>	Forzinket eller lakkert stål
<b>Snorer og stighbånd:</b>	100% Polyester
<b>Fjernstyring:</b>	
<b>Andre opplysninger:</b>	



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Standard bruk:

Opp- og nedheising skjer manuelt med 1,4mm polyestersnorer som kan låses automatisk eller manuelt. Snorene frigjøres ved å dra snorer mot senter av persiennen, dra forsiktig, og så slippes forsiktig ned. Vinkling av lamellene skjer ved hjelp av en vendestang.(Plexi)

### Rengjøring og ettersyn:

Normal støvtørking, hvis nødvendig bruk lett fuktet klut, eller støvsug med lav styrke. Det enkleste er å bruke en myk børste som festes på støvsugeren eller vaske de med en klut når lamellene er vendt slik som på bildet under.



For grundig rengjøring, bruk mildt såpevann.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Garanti og vilkår**

5 år ved normal bruk, 2 år på slitedeler.

**Renholdsvennlighet**

Persienner kan rengjøres.

**Øvrige opplysninger**

### 4. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør** HD Solskjerming AS

**Postadresse** Årøsetervegen 10

**Postnr. og poststed** 6422 Molde

**Telefon** 91150200

**E-post** [post@hdsol.no](mailto:post@hdsol.no)

**Internett**